План электрики

Условные обозначения	
Обозначение:	Расшифровка:
	электровывод
	розетка Legrand серия Valena или Etika цвет белый. Высота монтажа - 300мм. если иное не указано
K	компьютерная розетка RJ45
	Потолочный блок кондиционера 900х900мм
ZPAS 19"	шкаф настенный 19" ZPAS WZ-0405-S1-01-011 (SW-005-2), 6U, 337х600х540, трехсекционный, со стеклянной дверью в стальной раме (Н=2000мм).В месте установки шкафа предусмотреть закладную деталь.

На электрощит наклеить знак:

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Питание в ИТ Щит (ZPAS 19) завести с отдельной линии от электрощита.
2. На электрическую группу розеток в ИТ щите установить отдельный автомат.
3. Установить в ИТ Щите патч-панель на 24 порта, с кроссировкой и маркировкой вводных линий.
4. Между ZPAS-ми необходима трасса с 2 кабелями UTP-5
5. На группу реклама, лайт-боксы установить реле времени для автоматического включения рекламы (Таймер электронный астрономический суточный ТЭ-АС или аналог).

ПРИМЕЧАНИЕ для ZPAS МТС Банка:

СКС от рабочих мест банка должна быть подведена к ZPAS банка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установить 2 потолочных динамика. Подключить к LCD-панели в соответствии с инструкцией.
Разводку кабелей (силовые+слаботочные) до потребителей выполнить по стенам: в обшивке ГКЛ или штробе(при необходимости)
Разводку для Электронной очереди выполнить согласно ТЗ производителя оборудования и данного проекта.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

ОО Саратовский Ростовского филиала
г. Саратов, ул.Московская, д.135/144

Архитектурно - планировочное решение

Стадия	Лист	Листов
П		

План электрики

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат