

План потолков и расстановки светильников



Условные обозначения		
Обозначение:	Расшифровка:	Кол-во
	световой указатель "Выход"	2шт.
	световой указатель "Выход"	2шт.
	Светильник LED Varton Размер: 600x600 мм. Мощность: 36 W 2700K	35шт.
	Динамик стереосистемы	2шт.

Экспликация потолков			
Наименование помещения	Изображение на плане	Элементы потолка	Кол-во м²
Клиентский зал №2; Зона 2 4 / 7 №1; Кабинет директора № 5; Кабины №3		подвесной потолок ГКЛ, цвет - белый, RAL 9016.	18,42
Касса №4; Подсобное помещение № 6; Серверная №7; Санузел №8		подвесной потолок типа Armstrong «Байкал». Система каркаса: Т-24. Цвет: белый.	76,83

Примечание:
 Количество и расстановку светильников при необходимости скорректировать по результатам светотехнического расчета.
 Предусмотреть установку закладных деталей для шинпровода и каждого табло электронной очереди.
 Предусмотреть лючки доступа в потолок ГКЛ. Расположение и количество определить по месту.

						ДО "Первомайский" г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.160			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно - планировочное решение	Стадия	Лист	Листов
ГИП							П	5	
Нач. отд.							План потолков и расстановки светильников		
Исполн.									
Н. контр.									